

Rychle a bezpečně na každou střechu !

Přehled šikmých stavebních výtahů s lomením



Šikmé stavební výtahy Böcker s lomením

Spolehlivý partner pro nasazení na šikmých střechách

Více než 50 let jsou šikmé stavební výtahy nepostradatelné pro spolehlivý a rychlý transport materiálu na střechu. Robustní zpracování a osvědčená technika dělají aktuální stavební řadu spolehlivým partnerem i v nejtvrděších podmínkách. Široká paleta modelů Böcker přitom nabízí od extrémně kompaktních výtahů až po klasické vysoké výtahy s výškou až 36 m, včetně na míru střížených pracovních adaptérů pro každé použití.



Junior

Kompaktní lehká váha

- Převážná výška až 24 m
- Minimální potřeba místa v pracovní pozici
- Zasouvací náprava umožňuje průjezd standardními dveřmi
- Díky své malé vlastní hmotnosti lehce manipulovatelný



Avario

Moderní, víceúčelový

- Převážná výška až 27 m
- Maximální užitečná hmotnost (270 kg) při kompaktní konstrukci
- Komfortní jízdní vlastnosti díky kompaktnějším rozměrům a nízkému těžišti
- Jízdní pohon (na přání) pro optimální manipulaci



Standard

Silný klasik





- Maximální převážná výška mezi 26 a 36 m
- Silný pohon pro vysokou pracovní rychlost až 60 m/min
- Obzvláště robustní a spolehlivý díky osvědčené Technice
- Optimální jízdní pohon



Všechny modely přehledně

Pro každé nasazení správný stroj

Technická data

	Junior	Avario	Standard			
						
Model	HD 24K/0-7	HD 27K/0-8	HD 26K / 1-5	HD 31K / 1-6	HD 36K / 1-7	
Užitečná hmotnost [kg]	250	270	270	270	270	
Střední rychlost lana [m / min]	45	50	60	60	60	
Přípustná celková hmotnost [kg]	1.200	1.900	1.800 ²⁾	1.800 ²⁾	1.800 ²⁾	
Přípustné zatížení na nápravu [kg]	1.200	1.900	1.800 ²⁾	1.800 ²⁾	2.240 ²⁾	
Max. zatížení na tažné zařízení [kg]	100	100	100	100	100	
ca. rozměry [mm]	a	5.000	5.950	9.200	9.400	9.600
 šířka	1.270 1.299 / 890 ¹⁾	1.600	1.650	1.650	1.780	
s rovným přípojným zařízením	b	4.072	5.000	7.520	7.800	7.750
	c	1.625	1.655	2.770	2.370	2.340
Výsuvný od – do [m]	4,1 - 23,7	5,0 - 27,0	7,5 – 26,8	7,8 – 31,5	7,7 – 36,1	
Délka na střeše s / bez kolejnice [m]	5,8	6,8	6 / 10	6 / 10	6 / 10	
Max. délka k okapu [m]	18,0	20,3	20,6	25,3	29,9	
Max. rovné nasazení do [m]	20,0	23,2	25,3	30,0	34,6	
Pohon	Benzinový motor	Benzinový motor	Benzinový motor	Benzinový motor	Benzinový motor	

¹⁾Přepravní/pracovní při zasunutí nápravy (za příplatek)
Technické změny a omyly vyhrazeny.

²⁾ 2.300 kg s pracovním pohonem a koly 215 / 75 R 16 C (šířka 1.850 mm)



**DICHTESTES
SERVICE-NETZWERK
IN EUROPA**

Obchodní a servisní zastoupení pro ČR :
TopKarMoto s.r.o.
Dlouhoňovice 22
CZ – 564 01 Žamberk
Tel.: + 420 465 381 281
Fax: + 420 465 381 284
Mob.: + 420 734 150 683
E-mail: topkarmoto@topkarmoto.cz
Web: www.topkarmoto.cz

Obchodní a servisní zastoupení pro SR :
Živa SK s.r.o.
Kolárovska cesta 786
SK – 946 14 Zemianska Olča
Tel.: + 421 357 896 600
Mob.: + 421 905 878 439
E-mail: info@ziva-sk.sk
Web: www.ziva-sk.sk



Böcker Maschinenwerke GmbH
Lippestraße 69 – 73 · D-59368 Werne
Fon +49 (0) 23 89 / 79 89-0
Fax +49 (0) 23 89 / 79 89-9000
Mail info@boecker-group.com
Web www.boecker-group.com