

stavební výťah
toplift



stavební výtah Toplift Standard

Popis stroje - Toplift je transportní prostředek určený pro přepravu břemen až do výšky 20,3 metrů. Je konstruován tak, aby umožnil nasazení celého spektra přepravních adaptérů: transportní koše, přepravní nádoby, přepravní plošiny. Toplift je tedy univerzálně využitelné zařízení, které je předurčeno k práci v různých výškách a pro transport mnoha typů materiálů. Toplift má nízkou hmotnost, a proto se s ním dobře manipuluje. Dá se velmi rychle a snadno sestavit a zase rozebrat. K této činnosti není potřeba žádných speciálních nástrojů a dovedností. Přepravní adaptéry se dají vyměnit pomocí „zacvakávacího“ uzávěru během několika sekund. Pohonná jednotka se montuje jednoduchým způsobem z přední strany.

Cenově zvýhodněná sestava - Základní 2 m dlouhá kolejnice, pohon 230 V/1,3 kW s rychloupínáním zepředu na základní kolejnici, 5 m dlouhý kabel se zásuvkou a ručním ovladačem - nahoru/dolů/stop, 22 m dlouhý kabel s koncovým spínačem, standardní vozík, univerzální koš s ochrannou mříží, 4 kusy 2 m dlouhé prodlužovací kolejnice, 1 kus 1 m dlouhé prodlužovací kolejnice, 1 kus lomené kolejnice v rozsahu 20 – 45°, 1 kus koncového dílu kolejnice, 44 m tažného lana Ø 6 mm pro max. 20 m přepravní výšky. Tato sestava umožňuje flexibilní sestavení výtahu až do výšky 12 m, rychlost pojezdu 34 m/min, užitečná hmotnost je 250 kg, hmotnost jednotky pohonu činí 54 kg.

akční nabídka

Standardní cena 123.060 Kč

Zvýhodněná cena 114.560 Kč

Výše slevy 8.500 Kč

Plus bonus 2 ks 2 metry dlouhé prodlužovací kolejnice
nebo teleskopicky výsuvná vzpěra
v rozsahu 2,00 až 5,5 m

Podmínka objednávka bude uzavřena do 30.4.2016

Ceny jsou uvedeny bez DPH.



kontakt

Ing. Jiří Pachel, vedoucí prodeje

pevná linka: + 420 465 381 281
mobilní telefon: + 420 606 640 069
e-mail: pachel@topkarmoto.cz

Prodej a servis výtahů značky Böcker na území ČR a SR zajišťuje společnost
TopKarMoto s.r.o., Sídlištní 22, 564 01 Dlouhoňovice

www.topkarmoto.cz